Agitador de varilla HT-DX pro, Ultra High-Torque, 10-550 rpm, digital, controlador interno, WITEG

Ref.: WITEG.HTDXPRO | Categoría: Agitadores de varilla



Descripción

Ideal para:

- Especializado en materiales de viscosidad ultra alta.

Características:

- Máximo 100 litros (H2O)
- 10 - 550 rpm
- Viscosidad máxima 350.000 mPas / 800 Ncm
- Motor CC sin escobillas de alta capacidad: rendimiento de agitación altamente eficiente y control preciso de la velocidad (minimiza las fluctuaciones de velocidad)
- Excelente diseño de engranaje planetario para un par elevado (relación 11:1/60:1)
- Gran pantalla LCD digital
- Arranque suave y cambio de la velocidad de agitación durante el funcionamiento.
- Bajos costos de mantenimiento
- Certificado CE y trazabilidad mediante número de serie

Especificaciones técnicas

Referencia	Model	Características	Temperature range	Viscosidad
DH.STIO0030	HT-DX pro unit 230 V Ultra High-torque 800 Ncm 350,000 mPas	**Size (WxLxH) (mm):** 84 x 205 x 275 **Controller:** Digital PID control **Speed:** 10 - 550 rpm, gear max. 11:1/60:1 ratio **Capacity:** max. 100 l (H2O) **Stirrer diameter:** Chuck grip capacity Ø 6 - 10 mm shafts, flex-couplings (Ø 6 - 16 mm)	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 350.000 mPas
DH.STIO0130	HT-DX pro set 230 V Ultra High-torque 800 Ncm 350,000 mPas	**Size (WxLxH) (mm):** 84 x 205 x 275 **Controller:** Digital PID control **Speed:** 10 - 550 rpm, gear max. 11:1/60:1 ratio **Capacity:** max. 100 l (H2O) **Stirrer diameter:** Chuck grip capacity Ø 6 - 10 mm shafts, flex-couplings (Ø 6 - 16 mm)	Ambient temperature +0°C - 40°C	Max. 350.000 mPas