

Autoclave eléctrico para esterilización “Presoclave PLUS” 50, 80 Y 150, SELECTA®

Ref.: SELECTA.PRESOCLAVE.PLUS | Categoría: Autoclaves

Descripción



REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO CON LECTURA DIGITAL Y PURGADO ATMOSFÉRICO.
PARA TEMPERATURAS DESDE 115 °C HASTA 134 °C (0,62 a 2 bar).
PRESIÓN MÁXIMA: 2.5 BAR
CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE APARATOS DE PRESIÓN.
REGISTRO DE PROCESO Y DESCARGA VIA USB. MODELO VERTICAL.
CAPACIDADES: 50, 80 Y 150 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y encimera en acero inox.
Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.
Registro de proceso y descarga via USB.
Puerto sonda externa lateral (excepto autoclave de 150 litros).
Depósito, tapa y cierre en acero inox.
Purgado atmosférico automático.
10 programas configurables por el usuario.

Se suministran sin cestillos y sin tambores.



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø / Alto cm	Medidas externas (Al x An x F) cm	Env
4001770	50 L	30 70	117 48 62	1
4001771	80 L	40 62	119 58 72	1
4001772	150 L	50 70	118 80 95	1