Termómetro digital con sonda de inserción PT 1000 Greisinger GMH 2710-E

Ref.: GREISINGER.GMH2710E | Categoría: Termómetros digitales



Descripción

Termómetro impermeable de precisión con sonda permanente apropiado para laboratorios, control de calidad y monitorización de procesos.

- Con sonda de inserción (Ø 3 mm x L 100 mm /Pt1000 2 hilos). Longitud del cable: 1 m. Empuñadura de plástico.
- Función: medición de temperatura
- **Rango de medición:**
  -199,9 ... +200,0 °C
  Resolución:
  0,1 °C
  Precisión:
  a -20,0 ... +100,0 °C: ±0,1 °C ±1 dígito
  a -70,0 ... +200,0 °C: ±0,1 % de medidas. valor ±2 dígitos, sensor calibrado con el dispositivo
  Sonda:
  Pt1000, 2 hilos, aislada, resistente al agua y al vapor, conectada permanentemente al dispositivo, mango de plástico de 135 mm de largo, con punta de inserción delgada para todos los medios blandos. 1 m de cable de PVC (máx. 100 °C) Ø 3 mm / longitud: 100 mm
  Tiempo de respuesta T 90 :
  Ø 3 mm: agua 0,4 m/s <2 s
- Indicador: LCD 2 4 dígitos (12,4 mm y 7 mm)
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA (incluidas en el envío)
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones de la carcasa: 81 x 31 x 154 mm
- Duración de la batería> 6000 horas
- Grado de protección: IP65/IP67

Información de suministro: Sonda tipo PT 1000, pilas, manual de instrucciones, informe de calibración

Especificaciones técnicas

Referencia	Rango	Precisión	Resolución	An×F×Al	Sonda	Env
GMH 2710-E	-199.9...+200.0 ºC	±0,1 (–20...+100) °C	0,1 ºC	81×31×154 mm	Sonda de inserción (Ø 3 mm x L 100 mm /Pt1000 2 hilos). Longitud del cable: 1 m. Empuñadura de plástico.	1