

# Baño digital de circulación DIGITERM S-150 150°C ±0,1°C, SELECTA

Ref.: SELECTA.3000548 | Categoría: Baños de circulación

## Descripción

### Ideal para:

- Procesos de incubación, Reacciones enzimáticas, Fermentación, Cultivos y en general en laboratorios de investigación.

### Características:

- CON EQUIPOS TERMOSTÁTICOS "DIGITERM-S-150"
- PARA TEMPERATURAS DESDE AMBIENTE +5 HASTA 150 °C.
- ESTABILIDAD ±0,1 °C.
- Baño con doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304, con asas laterales y grifo de desagüe.  
Módulo de regulación extraíble con bomba de caudal regulable para agitación interna y temperación externa, (Polarímetros, refractómetros, viscosímetros, etc). y serpentín de refrigeración para temperaturas ambientales por medio de conexión al agua de red.



### Mecanismo de seguridad:

- NORMA DIN 12876.
- TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL.
- PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.



## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Estabilidad	Caudal
3000548	DIGITERM-S-150-20	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> Ambiente +5...+150°C <b>Capacidad:</b> 20 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 X 290 X 150 <b>Potencia (W):</b> 2000 W	±0.1°C	12 l/min
3000549	DIGITERM-S-150-27	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> Ambiente +5...+150°C <b>Capacidad:</b> 27 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 300 x 290 x 200 <b>Potencia (W):</b> 2000 W	±0.1°C	12 l/min