

Estufas de uso universal en laboratorio +300°C, MEMMERT

Ref.: MEMMERT.UN30 | Categoría: Estufas

Descripción

Secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.

- Rango de temperatura hasta +300 °C
- 9 tamaños de modelo (volumen interior de 32 a 1060 litros)
- 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Convección natural N o sistema de circulación de aire forzada F

La estufa de calentamiento/estufa de secado de Memmert ofrece ventajas insuperables







- Uso sencillo e intuitivo
- Tasas de cambio de aire y posición de trampilla de extracción de aire regulables electrónicamente
- Rampas para temperatura y cambio de aire programables mediante el software AtmoCONTROL en los modelos con TwinDISPLAY
- El suministro de aire limpio precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
- Uso casi exclusivo de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la oxidación y fácil de limpiar para el interior y la carcasa exterior
- Regulación térmica precisa y homogénea gracias a un concepto de calentamiento adaptado al producto
- Numerosas posibilidades de programación y documentación gracias a los puertos, al registrador de datos y al software AtmoCONTROL
- 3 años de garantía en todo el mundo

memmert

Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Características	Convección	Heating power
UN30		UN30 SingleDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 434 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	Convección natural	1600 W
UN30plus		UN30plus TwinDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 434 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	Convección natural	1600 W
UF30		UF30 SingleDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 434 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	Convección forzada	1600 W
UF30plus		UF30plus TwinDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 434 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	Convección forzada	1600 W
UN55		UN55 SingleDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	Convección natural	2000 W
UN55plus		UN55plus TwinDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	Convección natural	2000 W
UF55		UF55 SingleDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	Convección forzada	2000 W
UF55plus		UF55plus TwinDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	Convección forzada	2000 W

Referencia		Modelo	Características	Convección	Heating power
UN75		UN75 SingleDISPLAY	Capacidad: 74 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 560 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 944 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 6 en total	Convección natural	2500 W
UN75plus		UN75plus TwinDISPLAY	Capacidad: 74 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 560 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 944 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 6 en total	Convección natural	2500 W
UF75		UF75 SingleDISPLAY	Capacidad: 74 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 560 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 944 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 6 en total	Convección forzada	2500 W
UF75plus		UF75plus TwinDISPLAY	Capacidad: 74 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 560 W x D x H mm (ext.): 585 x 514 x 944 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 6 en total	Convección forzada	2500 W