

Autoclave WAC-47/60/80 Litros 121°C con cesta, WITEG®

Ref.: WITEG. DH.WAC | Categoría: Autoclaves

Descripción

Ideal para:

- Biotecnología, industria clínica, ambiental, médica y alimentaria.

Características:

- Cesta de alambre de acero inoxidable (2 uds. incluidas) y recipiente a presión
- Cuerpo de acero recubierto de polvo
- Esterilizador de carga superior para cargar un gran volumen de trabajo
- Impresora térmica (rollo de papel de registro ancho 58 mm/Ø 40 mm) (WAC-R)
- Modo sólido y líquido
- Con ruedas para una excelente movilidad
- Pantalla LCD retroiluminada digital
- Función de temporizador digital: se puede controlar el tiempo de retardo y el tiempo de funcionamiento
- Registrador incorporado: imprime datos de esterilización (solo WAC-R)
- Pantalla LCD retroiluminada de alta calidad
- Certificado CE y número de serie único



Mecanismo de seguridad:

- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Válvula de liberación automática de sobrepresión y tapa protectora del calor
- Alarma de error, fallo de alimentación y error de temperatura.
- Detección de nivel bajo de agua
- Sistema de detección de cerradura electrónica de puerta (bloquea la puerta a temperaturas superiores a 80 °C)

Controlador:

- Controlador digital (completamente automático)



Especificaciones técnicas

Referencia	Versión	Capacidad	Ø / Alto cm	Medidas externas (Al x An x F) cm	Cesta	Env
DH.WAC05047P	WAC-47 230 V Puerta corredera tipo palanca / sistema de cierre electrónico de seguridad, certificación PED (directiva de equipos a presión)	47 L	30 67	108 70 47	Ø270 x 240 mm	1
DH.WAC05060P	WAC-60 230 V Puerta corredera tipo palanca / sistema de cierre electrónico de seguridad, certificación PED (directiva de equipos a presión)	60 L	35 65	108 70 47	Ø320 x 240 mm	1
DH.WAC07080P	WAC-80 trifásico Puerta corredera tipo palanca / sistema de cierre electrónico de seguridad, certificación PED (directiva de equipos a presión)	80 L	40 65	114 81 58	Ø370 x 240 mm	1
DH.WACR2047P	WAC-R47 230 V Puerta corrediza tipo palanca/sistema de cierre electrónico de seguridad, tipo registrador: impresora registradora incorporada, datos del ciclo de esterilización (fecha, temperatura, presión, hora, estado de error, etc.), certificación PED (directiva de equipos a presión)	47 L	30 67	108 70 47	Ø270 x 240 mm	1
DH.WACR2060P	WAC-R60 230 V Puerta corrediza tipo palanca/sistema de cierre electrónico de seguridad, tipo registrador: impresora registradora incorporada, datos del ciclo de esterilización (fecha, temperatura, presión, hora, estado de error, etc.), certificación PED (directiva de equipos a presión)	60 L	35 65	108 70 47	Ø320 x 240 mm	1
DH.WACR3080P	WAC-R80 trifásico Puerta corrediza tipo palanca/sistema de cierre electrónico de seguridad, tipo registrador: impresora registradora incorporada, datos del ciclo de esterilización (fecha, temperatura, presión, hora, estado de error, etc.), certificación PED (directiva de equipos a presión)	80 L	40 65	114 81 58	Ø370 x 240 mm	1