

# Criotermostatos de circulación “Frigiterm-TFT-10” - “Frigiterm-TFT-30” , SELECTA™

Ref.: SELECTA.300054 | Categoría: Chillers, Chillers | Baños refrigerados

## Descripción

---

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 °C HASTA 100 °C.  
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1/ A 0 °C, ±0,05 / A-10 °C, ±0,1.  
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -30 °C HASTA 100 °C.  
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1 / A 0 °C, ±0,05 / A-30 °C, ±0,2.  
ERROR DE CONSIGNA: ±1 °C. RESOLUCIÓN: 0,1 °C.



## Características:

- Volumen máximo a temperatura límite: 8 litros.
- Encimera y tapa en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox AISI 304.
- Bomba de circulación para agitación y temperación externa con entrada y salida del líquido por la parte lateral con rúcores de conexión.
- Grupo compresor hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio y unidad condensadora.
- Salida RS-232, USB y Ethernet.
- Grifo de vaciado incorporado.

## Mecanismo de seguridad:

- NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL.
- PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.



## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
3000546	TFT-10	<b>Rango temperatura:</b> -10°C - +100°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 200 x 140 x 120 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 660 x 440 x 360 <b>Presión:</b> 150 mbar	8 L	12 L/min	Boca circulación externa: interior: Ø10.5mm, exterior Ø12.5mm, para circulación interior: conectar directamente las boquillas.
3000547	TFT-30	<b>Rango temperatura:</b> -30°C - +100°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 200 x 140 x 120 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 660 x 440 x 360 <b>Presión:</b> 150 mbar	8 L	12 L/min	Boca circulación externa: interior: Ø10.5mm, exterior Ø12.5mm, para circulación interior: conectar directamente las boquillas.