

Incubadora refrigerada con control de humedad STH-E de -20°C a 80°C, 95%, WITEG

Ref.: WITEG.STH-E | Categoría: Incubadoras, Incubadoras refrigeradas


Descripción

Ideal para:

- Crecimiento de organismos, pruebas de estabilidad y resistencia de materiales.

Características:

- Equipo económico y práctico
- Refrigerante libre de CFC (R-404A) y sistema de descongelación automático
- Motor de ventilador doble potente y silencioso
- La puerta interior de vidrio templado con empaque de silicona ofrece una fácil observación sin abrir la puerta.
- Interior de acero inoxidable y cuerpo de acero con recubrimiento en polvo.
- Incluye 3 estantes de acero inoxidable perforados
- Certificado CE y número de serie único.



Mecanismo de seguridad:

- Envíe el servicio de alarma a su teléfono inteligente
- Protección contra sobrecalentamiento y sobretensión
- Detección de errores del sensor y fusible de fugas
- Lámpara de alarma de nivel bajo de agua
- Protección contra altas y bajas temperaturas
- Alarma de puerta entreabierta y corte de energía

Controlador:

- Controlador Smart-Lab™ con pantalla LCD TFT táctil completa de 7":
- Servicio de aplicación WiRe™, sistema de control remoto
- Configuración variable del programa
- Función de autodiagnóstico y gráfico de temperatura interactivo
- Grabación automática de datos y protección con contraseña
- Transferencia de datos a PC mediante memoria USB
- Calibración digital (función offset)
- Memoria de temperatura mínima y máxima y función de programación

Cámara de crecimiento STH-E, 3 plataformas perforadas, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Refrigerante	Intervalo de temperatura	Rango humedad
DH.STHE5155	STH-E155 3 Phase	Capacidad: 155 L W x D x H mm (int.): 505 x 505 x 610 W x D x H mm (ext.): 745 x 920 x 1645 Tiempo de calentamiento: 3 x acero inoxidable perforado incluidas	Temperature: 1500 W; humidity 2000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	-20°C...+80°C (refrigerada)	30% - 95% RH
DH.STHE5305	STH-E305 3 Phase	Capacidad: 305 L W x D x H mm (int.): 620 x 620 x 800 W x D x H mm (ext.): 820 x 1290 x 1720 Tiempo de calentamiento: 3 x acero inoxidable perforado incluidas	Temperature: 2000 W; humidity 3000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	-20°C...+80°C (refrigerada)	30% - 95% RH
DH.STHE5420	STH-E420 3 Phase	Capacidad: 420 L W x D x H mm (int.): 750 x 660 x 860 W x D x H mm (ext.): 990 x 1075 x 1885 Tiempo de calentamiento: 3 x acero inoxidable perforado incluidas	Temperature: 2200 W; humidity 3000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	-20°C...+80°C (refrigerada)	30% - 95% RH
DH.STHE5800	STH-E800 3 Phase	Capacidad: 800 L W x D x H mm (int.): 1000 x 800 x 1000 W x D x H mm (ext.): 1200 x 1075 x 1920 Tiempo de calentamiento: 3 x acero inoxidable perforado incluidas	Temperature: 2500 W; humidity 3000 W	R-404A (CFC-free refrigerant)	-20°C...+80°C (refrigerada)	30% - 95% RH