

# Criotermostatos de circulación CORIO CD, JULABO™

Ref.: JULABO.CORIO.CD | Categoría: Chillers, Chillers | Baños refrigerados

## Descripción

---

### La nueva generación de termostátos de laboratorio para trabajo de rutina y tareas estándar

Los criotermostatos de la serie CORIO CD se distinguen por su gran ratio de precio-rendimiento. Son resistentes, altamente fiables y adecuados para una amplia gama de tareas estándar y trabajos rutinarios en laboratorios e industrias.



### Características del producto

- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Conexión USB
- Conexión de bomba integrada M16x1
- fácil conmutación entre recirculación interna y externa
- Cubierta de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación removible
- Unidad de refrigeración sin aberturas laterales
- Clase III (FL) de acorde a DIN 12876-1
- Serpentin de refrigeración con diseño inteligente permite tener más espacio utilizable dentro de la cubeta

**Julabo**

## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
9012701.03	CD-200F Refrigerante R134a	<b>Rango temperatura:</b> -20°C...+150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 130 x 150 x 150 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 230 x 390 x 650 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012702.03	CD-201F Refrigerante R134a	<b>Rango temperatura:</b> -20°C...+150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 130 x 150 x 150 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 440 x 410 x 440 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012703.03	CD-300F Refrigerante R134a	<b>Rango temperatura:</b> -25°C - +150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 130 x 150 x 150 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 240 x 420 x 660 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012713.S1.03	CD-310F Refrigerante R449A	<b>Rango temperatura:</b> -30°C...+150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 130 x 150 x 150 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 230 x 400 x 650 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012714.S1.03	CD-450F Refrigerante R449A	<b>Rango temperatura:</b> -30°C...+150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 130 x 150 x 150 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 230 x 400 x 650 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012705.03	CD-601F Refrigerante R449A	<b>Rango temperatura:</b> -35°C - +150°C <b>Dimensiones int. (WxLxH) (mm):</b> 220 x 150 x 200 <b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 330 x 470 x 700 <b>Presión:</b> 0.35 bar	4 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm

Referencia	Modelo	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
9012715.N1.03	CD-800F Refrigerante natural R1270	<b>Rango temperatura:</b> - 40°C...+150°C <b>Dimensiones int.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 180 x 130 x 150 <b>Dimensiones ext.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 330 x 470 x 700 <b>Presión:</b> 0.35 bar	7,5 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012708.03	CD-1001F Refrigerante R449A	<b>Rango temperatura:</b> - 38°C...+100°C <b>Dimensiones int.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 350 x 410 x 300 <b>Dimensiones ext.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 450 x 640 x 950 <b>Presión:</b> 0.35 bar	56 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9012717.N1.03	CD-1200F Refrigerante natural R1270	<b>Rango temperatura:</b> - 40°C...+150°C <b>Dimensiones int.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 180 x 130 x 150 <b>Dimensiones ext.</b> <b>(WxLxH) (mm):</b> 330 x 470 x 700 <b>Presión:</b> 0.35 bar	7,5 L	15 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm