Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Filtros de membrana de Fluoruro de Polivinilideno hidrofóbico (PVDF) MPV/H, CHMLAB®

Ref.: CHM.MPV/H | Categoría: Filtros de membrana



Descripción

Los filtros de membrana CHM® MPV/H están fabricados con fluoruro de fluoruro de polivinilideno. Se trata con un proceso validado que le confiere las características hidrófobas. Estos filtros de membrana no son estériles y se suministran en tamaños de poro de 0,2 y 0,45 ?m, y diferentes diámetros.

Características
Membrana hidrofóbica
Alto caudal
Extraíbles bajos
Amplia compatibilidad química Temperatura máxima de trabajo 85ºC

Aplicaciones
Filtración de solventes
Purificación de aire/gas
Venteo
Preparación de muestras de disolventes puros

Especificaciones técnicas

Referencia	Poro (?m)	Ø(mm)	Esterilidad	Presentación	Env.
MPV020013H/H	0.2	13	No	Caja 100	1
MPV020025H/H	0.2	25	No	Caja 100	1
MPV020047H/H	0.2	47	No	Caja 100	1
MPV020050H/H	0.2	50	No	Caja 100	1
MPV020090T/H	0.2	90	No	Caja de 25	1
MPV020142T/H	0.2	142	No	Caja de 25	1
MPV045013H/H	0.45	13	No	Caja 100	1
MPV045025H/H	0.45	25	No	Caja 100	1
MPV045047H/H	0.45	47	No	Caja 100	1
MPV045050H/H	0.45	50	No	Caja 100	1
MPV045090T/H	0.45	90	No	Caja de 25	1
MPV045142T/H	0.45	142	No	Caja de 25	1