Mantas calefactoras, para vasos, 450°C, con agitación, WITEG®

Ref.: DH.WHM1216 | Categoría: Mantas calefactoras



Descripción

Ideal para:

- para vaso de 100 - 5.000 ml

Características:

- Controlador de temperatura y agitación integrado
- Rango de temperatura 100°C - 450°C
- Rango de agitación 50 - 750 rpm
- Elemento calefactor de níquel-cromo
- Tipo de bobina: resistente a los ácidos, larga vida útil.
- Se pueden utilizar todo tipo de vasos (DURAN ®/Kimax/Pyrex/Iwaki)
- Certificado CE y número de serie único.

Versión

- Controlador de temperatura y agitación incorporado

Suministro: Manto calefactor, cable de alimentación, manual de instrucciones (barras agitadoras en caso de versión con agitador magnético)

Características

Las mantas calefactoras de 10.000 ml y 20.000 ml sin controlador integrado solo pueden funcionar con un controlador digital.

Especificaciones técnicas

Referencia	Altura (interior)	Altura (exterior)	Diámetro (exterior)	Diámetro vaso	Agitación	Capacidad	Env.
DH.WHM121601	45 mm	150 mm	Ø150 mm	Ø50 - 52 mm	50 - 750 rpm	100 ml	1
DH.WHM121602	70 mm	150 mm	Ø150 mm	Ø68 - 70 mm	50 - 750 rpm	250 ml	1
DH.WHM121603	70 mm	180 mm	Ø150 mm	Ø79 - 81 mm	50 - 750 rpm	400 ml	1
DH.WHM121605	72 mm	180 mm	Ø150 mm	Ø88 - 90 mm	50 - 750 rpm	600 ml	1
DH.WHM121606	105 mm	195 mm	Ø200 mm	Ø105 - 108 mm	50 - 750 rpm	1000 ml	1
DH.WHM121607	140 mm	195 mm	Ø200 mm	Ø130 - 132 mm	50 - 750 rpm	2000 ml	1
DH.WHM121608	140 mm	235 mm	Ø270 mm	Ø151 - 153 mm	50 - 750 rpm	3000 ml	1
DH.WHM121610	170 mm	270 mm	Ø325 mm	Ø169 - 171 mm	50 - 750 rpm	5000 ml	1