

Mantas calefactoras, para matraces, 450°C, con agitación, WITEG®

Ref.: DH.WHM1203 | Categoría: Mantas calefactoras

Descripción

Ideal para:

- Matraces esféricos 50 - 6.000 ml
- Matraces esféricos grandes de 10.000ml y 20.000ml

Características:

- Rango de temperatura 100°C - 450°C
- Rango de agitación 50 - 750 rpm
- Elemento calefactor de níquel-cromo
- Tipo de bobina: resistente a los ácidos, larga vida útil.
- Se pueden utilizar todo tipo de matraces (DURAN ®/Kimax/Pyrex/Iwaki)
- Certificado CE y número de serie único



Versión:

- Controlador de temperatura y agitación incorporado
- Para temperatura máxima alta
- Para matraces grandes

Suministro: Manto calefactor, cable de alimentación, manual de instrucciones (barras agitadoras en caso de versión con agitador magnético)

Características

* Las mantas calefactoras de 10.000 ml y 20.000 ml sin controlador integrado solo pueden funcionar con un controlador digital.



Especificaciones técnicas

Referencia	Altura (interior)	Altura (exterior)	Diámetro (exterior)	Diámetro vaso	Agitación	Capacidad	Env.
DH.WHM12030	40 mm	150 mm	Ø150 mm	Ø49 - 52 mm	50 - 750 rpm	50 ml	1
DH.WHM12031	40 mm	150 mm	Ø150 mm	Ø63 - 66 mm	50 - 750 rpm	100 ml	1
DH.WHM12032	50 mm	150 mm	Ø150 mm	Ø83 - 86 mm	50 - 750 rpm	250 ml	1
DH.WHM12033	65 mm	175 mm	Ø200 mm	Ø102 - 105 mm	50 - 750 rpm	500 ml	1
DH.WHM12034	75 mm	175 mm	Ø200 mm	Ø130 - 133 mm	50 - 750 rpm	1000 ml	1
DH.WHM12035	100 mm	200 mm	Ø270 mm	Ø165 - 169 mm	50 - 750 rpm	2000 ml	1
DH.WHM120351	100 mm	200 mm	Ø270 mm	Ø161 - 164 mm	50 - 750 rpm	2000 ml	1
DH.WHM12036	105 mm	200 mm	Ø270 mm	Ø221 - 224 mm	50 - 750 rpm	3000 ml	1
DH.WHM12037	131 mm	226 mm	Ø325 mm	Ø221 - 224 mm	50 - 750 rpm	5000 ml	1
DH.WHM12038	131 mm	226 mm	Ø325 mm	Ø234 - 237 mm	50 - 750 rpm	6000 ml	1