Agitadores Cimarec i Poly 15 y Multipoint, Thermo Scientific™

Ref.: THERMO.50094596 | Categoría: Agitadores Magnéticos sin calefacción

Descripción

Lleve a cabo aplicaciones de agitación con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 y multipunto para un funcionamiento fiable y seguro. Estos agitadores están libres al 100 % de mantenimiento y desgaste en una plataforma multipunto completamente sincronizada.



Características:

- Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
- Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético adecuado
- El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
- Las condiciones de funcionamiento son de -10 ° a +40 °C al 95 % de HR

Uso recomendado:

Aplicaciones de monitorización de masas y otras aplicaciones que requieren varios puntos de agitación

Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Tamaño de la placa	Dimensiones totales (mm)	Material de la placa	Speed (rpm)	Capacidad
50094596	Poly 15 IP32 Ajustes de potencia (W) 10	240 x 420 mm	240 x 420 x 35	Acero Inoxidable	130-990	Vasos 15 x 250 ml o matraces de 6 x 1 l
50093557	Multipoint 6 IP64 Ajustes de potencia (W) 5/10/15/20	240 x 420 mm	240 x 420 x 35	Acero Inoxidable	80-2000	Vasos 15 x 250 ml o matraces de 6 x 1 l
50093538	Multipoint 15 IP64 Ajustes de potencia (W) 5/10/15/20	240 x 420 mm	240 x 420 x 35	Acero Inoxidable	80-2000	Vasos 15 x 250 ml o matraces de 6 x 1 l