

Incubadoras refrigeradas por Peltier IPPplus, Memmert

Ref.: MEMMERT.IPP | Categoría: Incubadoras, Incubadoras refrigeradas

Descripción



La incubadora refrigerada IPPeco es la más que mayor eficiencia energética ofrece y, a la vez, la más potente de su clase

- Rango de temperatura de 0 °C a +70 °C
- 9 tamaños de modelo (volumen interior de 32 a 2140 litros)
- 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Puertas exterior de acero inoxidable completamente aislado, interior de cristal estándar: de este modo se evita el riesgo de contaminación y los descensos o ascensos de temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a través de las puertas interiores totalmente acristaladas la carga delicada cuya temperatura se está regulando (tamaños 1400/2200 puertas de acero inoxidable con ventanilla; tamaños 750,1060 de 2 hojas, y 1400 de 3 hojas)

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
IPP30	IPP30 SingleDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 506 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	140 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP30plus	IPP30plus TwinDISPLAY	Capacidad: 32 L W x D x H mm (int.): 400 x 250 x 320 W x D x H mm (ext.): 585 x 506 x 704 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 3 en total	140 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP55	IPP55 SingleDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 586 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	275 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP55plus	IPP55PLUS TwinDISPLAY	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 330 x 400 W x D x H mm (ext.): 585 x 586 x 784 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) incluidas, 4 en total	275 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP110eco	IPP110eco SingleDISPLAY	Capacidad: 108 L W x D x H mm (int.): 560 x 400 x 480 W x D x H mm (ext.): 745 x 555 x 864 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s), 5 en total	320 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP110ecoplus	IPP110ecoplus TwinDISPLAY	Capacidad: 108 L W x D x H mm (int.): 560 x 400 x 480 W x D x H mm (ext.): 745 x 555 x 864 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s), 5 en total	320 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP260eco	IPP260eco SingleDISPLAY	Capacidad: 256 L W x D x H mm (int.): 640 x 500 x 800 W x D x H mm (ext.): 824 x 655 x 1183 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s), 9 en total	600 W	0°C a +70 °C (refrigerada)
IPP260ecoplus	IPP260ecoplus TwinDISPLAY	Capacidad: 256 L W x D x H mm (int.): 640 x 500 x 800 W x D x H mm (ext.): 824 x 655 x 1183 N.º de estantes: 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s), 9 en total	600 W	0°C a +70 °C (refrigerada)