


Agitador magnético MSH-R, con calefacción, digital, WITEG®

Ref.: WITEG.MSHR | Categoría: Agitadores magnéticos con calefacción, Carousel

Descripción

Descripción

- Diferentes modos de calentamiento: rápido, estándar, estable
- Control digital de temperatura hasta 340°C
- Control de velocidad digital hasta 1500 rpm
- La cantidad máxima de agitación de H2O es de 20 litros.
- La advertencia "HOT" parpadea si la temperatura de la placa es superior a 50 °C
- La pantalla LCD de alta resolución muestra la temperatura y la velocidad reales.
- El motor de CC sin escobillas no necesita mantenimiento y es a prueba de explosiones.
- Placa revestida de cerámica de alta resistencia química - Ø 135 mm
- Conector RS232: proporciona control de PC y transmisión de datos



Características

El SET completo incluye:

- Agitador de placa calefactora digital MSH-R
- Soporte para sensor
- Sensor de temperatura externo con una precisión de $\pm 0,2$ °C
- Barra agitadora magnética 30 x 6 mm PTFE



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Tamaño de la placa	Material de la placa	Características
6 242 300	MSH-R 230 V unit 230 V, digital, brushless motor	Ø 135 mm	Aluminio recubierto de cerámica	Dimensiones totales (mm): 160 x 280 x 100 Speed (rpm): 100 - 1500 Temperatura (°C): 340 °C Capacidad: 20 l
6 242 301	MSH-R 230 V SET 230 V, digital, brushless motor	Ø 135 mm	Aluminio recubierto de cerámica	Dimensiones totales (mm): 160 x 280 x 100 Speed (rpm): 100 - 1500 Temperatura (°C): 340 °C Capacidad: 20 l