

# Congelador SWUF UniFreeze 308/393/503/714/796 litros - 86 °C, WITEG

Ref.: WITEG.DH.SWUF00400 | Categoría: Neveras | Congeladores

## Descripción

---

### Ideal para:

- Refrigeración ultrabaja

### Características:

- Refrigerante libre de CFC (R-404A)
- Sistema UniFreeze™
- Rompedor de vacío automático – puerta fácil de volver a abrir
- Orificio del sensor de temperatura externo
- Bloqueo del condensador: se retira el filtro y se explican las causas de la falla relacionada.
- El mecanismo sin filtro reduce el calor del compresor.
- Fácil mantenimiento y mejor rendimiento
- El panel aislante de alta calidad y las puertas interiores garantizan la descongelación alrededor de la superficie exterior.
- Monitoreo y control sencillos: controlador a la altura de los ojos
- Interior de acero inoxidable, carrocería y puerta interior de acero con recubrimiento en polvo.
- Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras.
- Ruedas para facilitar el movimiento
- Certificaciones UL/CUL, CE y RoHS y número de serie único



### Mecanismo de seguridad:

- Notificaciones push de alarmas a tu smartphone
- Detección de errores del sensor
- Sistema de cierre de puerta, error de puerta abierta
- Alarma de puerta entreabierta y fallo eléctrico
- Funciones estándar de advertencia y alarma



## Especificaciones técnicas

| Referencia   | Modelo   | Características   | Refrigerante                  | Intervalo de temperatura |
|--------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| DH.SWUF00400 | SWUF-400 230 V<br>Max. rack quantity: 16 pcs.<br>with 15 (3 x 5) placed racks<br>(RFU3040) | <b>Capacidad:</b> 393 L<br><b>W x D x H mm (int.):</b> 600 x 500 x 1310<br><b>W x D x H mm (ext.):</b> 840 x 750 x 1900<br><b>N.º de estantes:</b> Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras  | R-404A (CFC-free refrigerant) | -86°C to -65°C           |
| DH.SWUF00500 | SWUF-500 230 V<br>Max. rack quantity: 16 pcs.<br>with 20 (4 x 5) placed racks<br>(RFU4237) | <b>Capacidad:</b> 503 L<br><b>W x D x H mm (int.):</b> 600 x 640 x 1310<br><b>W x D x H mm (ext.):</b> 840 x 890 x 1900<br><b>N.º de estantes:</b> Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras  | R-404A (CFC-free refrigerant) | -86°C to -65°C           |
| DH.SWUF00700 | DH.SWUF00700<br>Max. rack quantity: 24 pcs.<br>with 20 (4 x 5) placed racks<br>(RFU4237)   | <b>Capacidad:</b> 714 L<br><b>W x D x H mm (int.):</b> 880 x 620 x 1310<br><b>W x D x H mm (ext.):</b> 1120 x 870 x 1900<br><b>N.º de estantes:</b> Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras | R-404A (CFC-free refrigerant) | -80°C to -65°C           |
| DH.SWUF00800 | SWUF-800 230 V<br>Max. rack quantity: 28 pcs.<br>with 20 (4 x 5) placed racks<br>(RFU4257) | <b>Capacidad:</b> 796 L<br><b>W x D x H mm (int.):</b> 1000 x 620 x 1310<br><b>W x D x H mm (ext.):</b> 1240 x 870 x 1900<br><b>N.º de estantes:</b> Incluye 4 estantes de acero inoxidable para separar la cámara                | R-404A (CFC-free refrigerant) | -80°C to -65°C           |