

Congelador SWUF UniFreeze 308/393/503/714/796 litros - 86 °C, WITEG

Ref.: WITEG.DH.SWUF00400 | Categoría: Neveras | Congeladores

Descripción

Ideal para:

- Refrigeración ultrabaja

Características:

- Refrigerante libre de CFC (R-404A)
- Sistema UniFreeze™
- Rompedor de vacío automático – puerta fácil de volver a abrir
- Orificio del sensor de temperatura externo
- Bloqueo del condensador: se retira el filtro y se explican las causas de la falla relacionada.
- El mecanismo sin filtro reduce el calor del compresor.
- Fácil mantenimiento y mejor rendimiento
- El panel aislante de alta calidad y las puertas interiores garantizan la descongelación alrededor de la superficie exterior.
- Monitoreo y control sencillos: controlador a la altura de los ojos
- Interior de acero inoxidable, carrocería y puerta interior de acero con recubrimiento en polvo.
- Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras.
- Ruedas para facilitar el movimiento
- Certificaciones UL/CUL, CE y RoHS y número de serie único



Mecanismo de seguridad:

- Notificaciones push de alarmas a tu smartphone
- Detección de errores del sensor
- Sistema de cierre de puerta, error de puerta abierta
- Alarma de puerta entreabierta y fallo eléctrico
- Funciones estándar de advertencia y alarma



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Refrigerante	Intervalo de temperatura
DH.SWUF00400	SWUF-400 230 V Max. rack quantity: 16 pcs. with 15 (3 x 5) placed racks (RFU3040)	Capacidad: 393 L W x D x H mm (int.): 600 x 500 x 1310 W x D x H mm (ext.): 840 x 750 x 1900 N.º de estantes: Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras	R-404A (CFC-free refrigerant)	-86°C to -65°C
DH.SWUF00500	SWUF-500 230 V Max. rack quantity: 16 pcs. with 20 (4 x 5) placed racks (RFU4237)	Capacidad: 503 L W x D x H mm (int.): 600 x 640 x 1310 W x D x H mm (ext.): 840 x 890 x 1900 N.º de estantes: Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras	R-404A (CFC-free refrigerant)	-86°C to -65°C
DH.SWUF00700	DH.SWUF00700 Max. rack quantity: 24 pcs. with 20 (4 x 5) placed racks (RFU4237)	Capacidad: 714 L W x D x H mm (int.): 880 x 620 x 1310 W x D x H mm (ext.): 1120 x 870 x 1900 N.º de estantes: Incluye 3 estantes de acero inoxidable para separar la cámara en 4 subcámaras	R-404A (CFC-free refrigerant)	-80°C to -65°C
DH.SWUF00800	SWUF-800 230 V Max. rack quantity: 28 pcs. with 20 (4 x 5) placed racks (RFU4257)	Capacidad: 796 L W x D x H mm (int.): 1000 x 620 x 1310 W x D x H mm (ext.): 1240 x 870 x 1900 N.º de estantes: Incluye 4 estantes de acero inoxidable para separar la cámara	R-404A (CFC-free refrigerant)	-80°C to -65°C