

Congeladores verticales de temperatura ultrabaja, serie LABCARE ULT, 40°C hasta -86°C, Infrico

Ref.: INFRICO.ULT80086 | Categoría: Neveras | Congeladores

Descripción

Con la seguridad como objetivo principal, nuestra gama de congeladores de ultra baja temperatura pretende satisfacer las necesidades más exigentes asegurando un almacenamiento duradero y fiable de las muestras más sensibles.

Esta gama de congeladores está compuesta de diferentes modelos con volúmenes que van desde los 110 a los 800 litros en rangos de temperatura de -40°C a -86°C.





EQUIPAMIENTO



- Rango de temperatura: -40°C / -86°C.
- Capacidad desde 110 a 800 litros con hasta 4 niveles de almacenamiento para más de 50000 microtubos.
- Controlador Digital Plus con pantalla TFT táctil de 5 pulgadas fácil e intuitiva (opcional 7 pulgadas)
- Refrigerantes naturales y biodegradables, libres de CFC y HCFC respetuosos con el medio ambiente
- Batería para mantener el registro de temperatura y alarmas hasta 48 horas en caso de fallo de alimentación
- Salida USB integrada en el controlador para una fácil y rápida descarga de datos
- Puertas interiores, estantes y recubrimiento interior fabricado en acero inoxidable
- Sistema de doble circuito frigorífico (excepto ULT11086)
- Máximo aislamiento y reducción de consumo energético con óptimo aprovechamiento del espacio útil
- Cierre ergonómico de gran robustez y fiabilidad
- Apertura de 180° de puerta
- Registro y alta precisión en el control de temperaturas y alarma



Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Características	Refrigerante	Intervalo de temperatura
ULTP		ULTP 37 L	Capacidad: 37 L W x D x H mm (int.): 440 x 290 x 370 W x D x H mm (ext.): 750 x 815 x 590 N.º de estantes: -	HC	-86°C to -40°C
ULT11086		ULT11086 125 L	Capacidad: 125 L W x D x H mm (int.): 490 x 495 x 532 W x D x H mm (ext.): 1042 x 780 x 790 N.º de estantes: 1 rejilla(s) de acero inoxidable incluida(s), 2 en total	HC	-86°C to -40°C
ULT40086		ULT40086 402 L	Capacidad: 402 L W x D x H mm (int.): 492 x 628 x 1302 W x D x H mm (ext.): 846 x 953 x 1987 N.º de estantes: 3 rejilla(s) de acero inoxidable incluida(s), 4 en total	HC	-86°C to -40°C
ULT50086		ULT50086 525 L	Capacidad: 525 L W x D x H mm (int.): 642 x 628 x 1302 W x D x H mm (ext.): 996 x 953 x 1987 N.º de estantes: 3 rejilla(s) de acero inoxidable incluida(s), 4 en total	HC	-86°C to -40°C
ULT70086		ULT70086 754 L	Capacidad: 754 L W x D x H mm (int.): 922 x 628 x 1302 W x D x H mm (ext.): 1276 x 953 x 1987 N.º de estantes: 3 rejilla(s) de acero inoxidable incluida(s), 4 en total	HC	-86°C to -40°C
ULT80086		ULT80086 836	Capacidad: 836 L W x D x H mm (int.): 1022 x 628 x 1302 W x D x H mm (ext.): 1376 x 953 x 1987 N.º de estantes: 3 rejilla(s) de acero inoxidable incluida(s), 4 en total	HC	-86°C to -40°C