

Limpiador de ultrasonidos analógico con calefacción de la serie MH, Branson Ultrasonics™

Ref.: BRANSON.MH | Categoría: Baños Ultrasonidos

Descripción

Equipe su laboratorio con un clásico del sector. Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.



Los limpiadores Branson de la serie MH son conocidos por ofrecer un nivel de precisión y fiabilidad.

- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
- Transductores industriales resistentes de 40 kHz
- Controles situados en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
- Actividad constante/seguimiento de potencia: Mantiene automáticamente la potencia de ultrasonidos ajustando los cambios del nivel de líquido y la temperatura causados por la carga ligera/pesada
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
- Tapa de depósito incluida

BRANSON

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Grifo desagüe	Ultrasonido
CPX952137R	M1800H-E	Rango T ^a : Ambiente +5...+69°C Capacidad: 1,9 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 140 x 100 Potencia (W): 60 W	No	HF-peak-out: 70 W
CPX952237R	M2800H-E	Rango T ^a : Ambiente +5...+69°C Capacidad: 2,8 L Medidas int. (WxLxH) mm: 230 x 140 x 100 Potencia (W): 90 W	No	HF-peak-out: 110 W
CPX952337R	M3800H-E	Rango T ^a : Ambiente +5...+69°C Capacidad: 5,7 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 150 x 150 Potencia (W): 180 W	Sí	HF-peak-out: 110 W
CPX952537R	M5800H-E	Rango T ^a : Ambiente +5...+69°C Capacidad: 9,5 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 240 x 150 Potencia (W): 280 W	Sí	HF-peak-out: 160 W
CPX952837R	M8800H-E	Rango T ^a : Ambiente +5...+69°C Capacidad: 20,8 L Medidas int. (WxLxH) mm: 495 x 290 x 150 Potencia (W): 560 W	Sí	HF-peak-out: 280 W