

# Limpiador de ultrasonidos digital de la serie CPX, Branson Ultrasonics™

Ref.: BRANSON.CPX | Categoría: Baños Ultrasonidos

## Descripción



Los limpiadores de baño de ultrasonidos Branson CPX cuentan con controles digitales con capacidad de seguimiento de potencia para ajustar cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo.

- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
- Transductores industriales resistentes de 40kHz
- Temporizador digital de 99 minutos con funcionamiento de ultrasonidos continuo
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químico
- Tapa incluida

# BRANSON

## Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Grifo desagüe	Ultrasonido
CPX952139R	CPX1800-E	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> 1,9 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 150 x 140 x 100	No	HF-peak-out: 70 W
CPX952239R	CPX2800-E	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> 2,8 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 230 x 140 x 100	No	HF-peak-out: 110 W
CPX952339R	CPX3800-E	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> 5,7 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 290 x 150 x 150	Sí	HF-peak-out: 110 W
CPX952539R	CPX5800-E	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> 9,5 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 290 x 240 x 150	Sí	HF-peak-out: 160 W
CPX952839R	CPX8800-E	<b>Rango T<sup>a</sup>:</b> 20,8 L <b>Medidas int. (WxLxH) mm:</b> 495 x 290 x 150	Sí	HF-peak-out: 280 W