

Limpiador de ultrasonidos digital con calefacción de la serie CPXH, Branson Ultrasonics™

Ref.: BRANSON.MH-1 | Categoría: Baños Ultrasonidos

Descripción

Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga. Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.

Su tecnología avanzada con funciones programables, funcionamiento digital con funciones de seguimiento de alimentación para ajustar para cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo convierten al CPXH en una solución extremadamente versátil.



- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
- Transductores industriales resistentes de 40 kHz
- Temporizador digital de 99 minutos y funcionamiento de ultrasonidos continuo
- Se puede calentar hasta 69 °C
- El seguimiento de la potencia de ultrasonidos devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
- El circuito de control realiza un seguimiento activo de la frecuencia de funcionamiento del limpiador
- Ofrece cavitación firme y una actividad constante en el limpiador
- La desgasificación y el acondicionamiento de la solución se pueden configurar a 99 minutos
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
- Tapa de depósito incluida

BRANSON

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Grifo desagüe	Ultrasonido
CPX952138R	CPX1800H-E	Rango T^a: Ambiente +5...+69°C Capacidad: 1,9 L Medidas int. (WxLxH) mm: 150 x 140 x 100 Potencia (W): 60 W	No	HF-peak-out: 70 W
CPX952238R	CPX2800H-E	Rango T^a: Ambiente +5...+69°C Capacidad: 2,8 L Medidas int. (WxLxH) mm: 230 x 140 x 100 Potencia (W): 90 W	No	HF-peak-out: 110 W
CPX952338R	CPX3800H-E	Rango T^a: Ambiente +5...+69°C Capacidad: 5,7 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 150 x 150 Potencia (W): 180 W	Sí	HF-peak-out: 110 W
CPX952538R	CPX5800H-E	Rango T^a: Ambiente +5...+69°C Capacidad: 9,5 L Medidas int. (WxLxH) mm: 290 x 240 x 150 Potencia (W): 280 W	Sí	HF-peak-out: 160 W
CPX952838R	CPX8800H-E	Rango T^a: Ambiente +5...+69°C Capacidad: 20,8 L Medidas int. (WxLxH) mm: 495 x 290 x 150 Potencia (W): 560 W	Sí	HF-peak-out: 280 W