

# Criotermostatos de circulación “Frigiterm-TFT-10-S” - “Frigiterm-TFT-30-S” , SELECTA™

Ref.: SELECTA.3000552 | Categoría: Chillers, Chillers | Baños refrigerados

## Descripción

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 °C HASTA 100 °C.  
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1 / A 0 °C, ±0,1 / A-10 °C, ±0,1.  
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -30 °C HASTA 100 °C.  
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1 / A 0 °C, ±0,1 / A-30 °C, ±0,2.  
ERROR DE CONSIGNA: ±1 °C. RESOLUCIÓN: 0,1 °C.



## Características:

- Volumen máximo a temperatura límite: 8 litros.
- Encimera y tapa en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox AISI 304.
- Bomba de circulación para agitación y temperación externa con entrada y salida del líquido por la parte lateral con rúcores de conexión.
- Grupo compresor hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio y unidad condensadora.
- Salida RS-232, USB y Ethernet.
- Grifo de vaciado incorporado.

## Mecanismo de seguridad:

- NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL.
- PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.



## Especificaciones técnicas

Referencia	Disp	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
3000552	Unidad(es) disponible(s) bajo pedido Consulte stock y plazo de entrega	<b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 360 x 460 x 660 <b>Presión:</b> 150 mbar	8 L	12 L/min	4.040,49€ (s/IVA)
3000553	Unidad(es) disponible(s) bajo pedido Consulte stock y plazo de entrega	<b>Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):</b> 360 x 460 x 660 <b>Presión:</b> 150 mbar	8 L	12 L/min	4.700,07€ (s/IVA)