Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Criotermostatos de circulación “Frigiterm-TFT-10-S” - “Frigiterm-TFT-30-S” , SELECTA™

Ref.: SELECTA.3000552 | Categoría: Chillers, Chillers | Baños refrigerados

Descripción

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 °C HASTA 100 °C.
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1 / A 0 °C, ±0,1 / A-10 °C, ±0,1.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -30 °C HASTA 100 °C.
ESTABILIDAD A 100 °C, ±0,1 / A 0 °C, ±0,1 / A-30 °C, ±0,2.
ERROR DE CONSIGNA: ±1 °C. RESOLUCIÓN: 0,1 °C.



Características:

- Volumen máximo a temperatura límite: 8 litros.
- Encimera y tapa en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox AISI 304.
- Bomba de circulación para agitación y temperación externa con entrada y salida del líquido por la parte lateral con rácors de conexión.
- Grupo compresor hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio y unidad condensadora.
- Salida RS-232, USB y Ethernet.
- Grifo de vaciado incorporado.

Mecanismo de seguridad:

- NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL.
- PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Capacidad	Caudal
3000552	TFT-10-S Vertical	**Rango temperatura:** -10ºC - +100ºC **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 200 x 140 x 120 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 360 x 460 x 660 **Presión:** 150 mbar	8 L	12 L/min
3000553	TFT-30-S Vertical	**Rango temperatura:** -30ºC - +100ºC **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 200 x 140 x 120 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 360 x 460 x 660 **Presión:** 150 mbar	8 L	12 L/min