

Bomba peristáltica Hei-FLOW Ultimate 600, Heidolph Scientific®

Ref.: HEIDOLPH.523-52060-00 | Categoría: Bombas

Descripción



La posibilidad de cambiar entre una dosificación precisa y un bombeo rápido hace de este modelo de bomba el complemento ideal para un sistema de reacción. El caudal de 2,0 – 4.056 ml/min en el funcionamiento con cabezales de bomba monocanal permite un bombeo preciso de los flujos en los procedimientos por fed-batch y quimiostato. Asimismo, también permite un llenado y vaciado rápidos del sistema de reacción.

Junto con los parámetros de proceso seleccionables (velocidad, diámetro del tubo, caudal en ml/mm, volumen de dosificación, intervalo entre dosificaciones y tiempos de pausa), el programa también incluye las características de bombeo. Los procesos se pueden automatizar a través del puerto analógico y digital (RS 232).

Todos los medios se bombean con una precisión de control de $\pm 0,5\%$ a velocidades de 24 – 600 rpm. El pedal de control remoto opcional permite efectuar la dosificación presionando con el pie.

El caudal depende del cabezal de bomba utilizado. El cabezal de la bomba no está incluido. Pídala por separado



Especificaciones técnicas

Referencia	Caudal	Velocidad	Dimensiones (An x L x Alt)	Env
5235206	1 ... 4056 ml/min	24 ... 600 rpm	166 x 256 x 225 mm	1