Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Autoclaves para esterilización "Autester ST DRY GMP - S / USB-S", SELECTA®

Ref.: SELECTA.AUT.STDRYGMP | Categoría: Autoclaves



Descripción

Control de procesos por PLC
Sistema de secado y purgado automático por vacío fraccionado.
Para temperaturas regulables desde **105?°C hasta 134?°C** (0,21 a 2 bar).
Conforme a la directiva de equipos a presión **2014/68/UE**.
Modelo vertical disponible en capacidades de **50, 80 y 150 litros**.
Versiones: **GMP?S** con conexión GMP y **USB?S** sin conexión GMP.

Características
• Mueble exterior y encimera en acero inoxidable.
• Depósito y tapa en acero inoxidable **AISI 316L**.
• Purgado mediante bomba de vacío fraccionado y atmosférico.
• Generador de vapor integrado.
• Depósito de agua para alimentación de la caldera.
• Opción de alimentación mediante toma de agua exterior.
• **6 modos de funcionamiento**.
• Conexión para segunda sonda de control.
• **10 programas configurables** por el usuario.
• Puerta con sonda externa lateral (excepto modelo 150?L).
• Memoria interna para **200 ciclos**.

Se suministran sin cestillo y sin tambores.

Especificaciones técnicas

Referencia	Versión	Capacidad	Ø / Alto cm	Medidas externas (Al x An x F) cm	Env
4002521	AUTESTER ST DRY USB-S 50 Se suministran sin cestillo y sin tambores.	50 L	30 63	117 48 62	1
4002522	AUTESTER ST DRY USB-S 80 Se suministran sin cestillo y sin tambores.	80 L	40 60	119 58 72	1
4002523	AUTESTER ST DRY USB-S 150* * para corriente trifásica a 230 V ó 400 V a especificar. Se suministran sin cestillo y sin tambores.	150 L	50 76	118 80 95	1
4002524	AUTESTER ST DRY GMP-S 50 Se suministran sin cestillo y sin tambores.	50 L	30 63	117 48 62	1
4002525	AUTESTER ST DRY GMP-S 80 Se suministran sin cestillo y sin tambores.	80 L	40 60	119 58 72	1
4002526	AUTESTER ST DRY GMP-S 150* * para corriente trifásica a 230 V ó 400 V a especificar. Se suministran sin cestillo y sin tambores.	150 L	50 76	118 80 95	1