

Mezclador rotativo LLG-uniROTATOR 2, LLG

Ref.: LLG.6263660 | Categoría: Agitadores rotativos

Descripción

Mezclador rotativo analógico suspendido con movimiento de rotación vertical para una mezcla suave pero eficaz. Ideal para muestras biológicas. Adecuado para cortar y procesar muestras en polvo o líquidas en tubos de hasta 50 ml. Con pinzas fácilmente intercambiables que permiten una limpieza rápida del mezclador.

- Diseño compacto
- Carcasa fácil de limpiar
- Antideslizante, pies roscados regulables




Material de suministro: Mezclador suspendido incl. 12 abrazaderas para tubos de 2 ml, 15 ml y 50 ml

Velocidad:	0 ... 80 1/min
Ángulo de inclinación:	360 °
Carga máx.:	2 kg
Con funcionamiento continuo:	Sí
Temperatura ambiente admisible:	5 ... 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt):	530 x 150 x 190 mm
Peso:	1,7 kg
Fuente de alimentación:	100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP):	IP 21
Garantía:	3 años



Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Size (WxLxH) (mm)	Controller	Velocidad rpm	Tipo de movimiento	Ángulo
6263660		LLG-uniROTATOR 2	530 x 150 x 190	Analógico	0-80 rpm	Movimiento rotatorio	360°