

Hornos de mufla serie LT, máx. 1200 °C, con puerta elevable, Nabertherm

Ref.: NABERTHERM.LT312B510 | Categoría: Hornos de Mufla

Descripción



Los hornos de mufla LT 3/12 - LT60/12 llevan muchos años demostrando su idoneidad para el uso diario en el laboratorio. Esta línea, de hornos se distingue por un atractivo diseño, un gran acabado, y un alto grado de fiabilidad. Los hornos de mufla se pueden adquirir, con puerta abatible o con puerta de elevación, sin ningún coste adicional.



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
LT 3/12	LT 3/12	Capacidad: 3 L W x D x H mm (int.): 160 x 140 x 100 W x D x H mm (ext.): 385 x 330 x 405 Tiempo de calentamiento: 48 min a 1200°C N.º de estantes: -	1300 W	... - 1200 °C
LT 5/12	LT 5/12	Capacidad: 5 L W x D x H mm (int.): 200 x 170 x 130 W x D x H mm (ext.): 385 x 390 x 460 Tiempo de calentamiento: 59 min a 1200°C N.º de estantes: -	2600 W	... - 1200 °C
LT 9/12	LT 9/12	Capacidad: 9 L W x D x H mm (int.): 230 x 240 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 455 x 515 Tiempo de calentamiento: 78 min a 1200°C N.º de estantes: -	3300 W	... - 1200 °C
LT 15/12	LT 15/12	Capacidad: 15 L W x D x H mm (int.): 230 x 340 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 555 x 515 Tiempo de calentamiento: 99 min a 1200°C N.º de estantes: -	3500 W	... - 1200 °C
LT 24/12	LT 24/12	Capacidad: 24 L W x D x H mm (int.): 280 x 340 x 250 W x D x H mm (ext.): 490 x 555 x 580 Tiempo de calentamiento: 82 min a 1200°C N.º de estantes: -	4900 W	... - 1200 °C
LT 40/12	LT 40/12	Capacidad: 40 L W x D x H mm (int.): 320 x 490 x 250 W x D x H mm (ext.): 530 x 705 x 580 Tiempo de calentamiento: 97 min a 1200°C N.º de estantes: -	6500 W	... - 1200 °C
LT 60/12	LT 60/12	Capacidad: 60 L W x D x H mm (int.): 380 x 490 x 330 W x D x H mm (ext.): 610 x 705 x 660 Tiempo de calentamiento: 160 min a 1200°C N.º de estantes: -	9800 W	... - 1200 °C