Termómetro impermeable HACCP con alarma y sonda permanente Senseca ECO 121-H

Ref.: SENSECA.E121H | Categoría: Termómetros digitales



Descripción

El enfoque principal en el desarrollo de la línea ECO se centró en las funciones esenciales de la tecnología de medición.
Medición pura con énfasis en precisión, velocidad y fiabilidad, todo ello en una carcasa compacta que ofrece una impresionante relación precio/rendimiento.
Equipado con una carcasa higiénicamente fácil de limpiar y función de retención automática/temporizador optimizada para su uso en aplicaciones críticas de higiene (alimentación, laboratorio, farmacéutica) o para el monitoreo en sistemas de agua potable, por ejemplo, para prevenir la legionela.

Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Set-Option	Rango	Precisión	Resolución	An×F×Al	Sonda	Env
488157	ECO121-H-D 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 … +250 °C (Standard) | -200 … +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 ºC	54×28×108 mm	Immersion probe AX 121-D3-L01S 150 mm, Ø3 mm, large handle up to 120°C, silicon cable	1
488158	ECO121-H-I3 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 … +250 °C (Standard) | -200 … +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 ºC	54×28×108 mm	Insertion probe AX 121-I3-L01S 100 mm, Ø3 mm, large handle up to 120°C, silicon cable	1
488159	ECO121-H-K 1 m PTFE cable, -200...250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 … +250 °C (Standard) | -200 … +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 ºC	54×28×108 mm	PTFE insertion probe GES21 100 mm, Ø 3 mm, large PTFE handle, PTFE cable, each max 250 °C	1
488160	ECO121-H-I1.5 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 … +250 °C (Standard) | -200 … +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 ºC	54×28×108 mm	Fast insertion probe GF1T-E1.5 100 mm, Ø1.5 mm, compact silicon handle shorttime 250°C, permanent 230°C, silicon cable	1