

Estufa de secado por convección forzada SmartLab SWOF 250°C, WITEG

Ref.: WITEG.DH.SWOF | Categoría: Estufas

Descripción

Ideal para:

- secado, horneado, acondicionamiento, curado, precalentamiento y envejecimiento

Características:



- El calentamiento de 3 lados garantiza la uniformidad y precisión de la temperatura.
- Ambiente +5°C a 250°C rango, fluctuación de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ a 100°C
- Cámara de acero inoxidable
- Cuerpo de acero con recubrimiento de polvo y aislamiento de lana de vidrio
- Disponible con ventana de visualización (modelos SWOF-W)
- Nuevo diseño de cuerpo compacto
- Función de almacenamiento para valores establecidos de temperatura y temporizador
- 2x estantes de alambre de acero inoxidable incluidos
- Certificación CE y número de serie

Horno de secado SWOF, 2 bandejas, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
DH.SWOF05050	SWOF-50 230 V with Smart-LabTM controller	Capacidad: 50 L W x D x H mm (int.): 370 x 345 x 420 W x D x H mm (ext.): 518 x 647 x 724 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 45 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg	650 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.SWOF05105	SWOF-105 230 V with Smart-LabTM controller	Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 485 x 415 x 535 W x D x H mm (ext.): 653 x 712 x 882 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg	1400 W	1 ventilation hole Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.SWOF05155	SWOF-155 230 V with Smart-LabTM controller	Capacidad: 155 L W x D x H mm (int.): 550 x 480 x 600 W x D x H mm (ext.): 718 x 777 x 947 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg	1600 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.SWOF07105	SWOF-W105 230 V with Smart-LabTM controller, with viewing window	Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 485 x 415 x 535 W x D x H mm (ext.): 653 x 712 x 882 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg	1400 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C
DH.SWOF07155	SWOF-W155 230 V with Smart-LabTM controller, with viewing window	Capacidad: 105 L W x D x H mm (int.): 550 x 480 x 600 W x D x H mm (ext.): 718 x 777 x 947 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 100°C, 40 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de alambre de acero incluidos, carga por estante 16 kg	1600 W	2 ventilation holes Ø35 mm with stainless steel cap	Ambiente +5°C a 250°C