

Estufa de secado al vacío SWOV SmartLab 200°C 10-750mmHg, WITEG

Ref.: WITEG.DH.SWOV | Categoría: Estufas

Descripción

Ideal para:

- Secado, horneado, acondicionamiento, curado, desvitricación de sólidos y líquidos, incrustación al vacío, pruebas de humedad, pruebas de envejecimiento...

Características:

- Muy fácil y conveniente para aspirar y ventilar, medidor de vacío fácil de leer
- Sellado de puerta de alta calidad: junta moldeada de silicona de grado de alta temperatura
- Uniformidad y estabilidad superiores
- Ventana de seguridad: vidrio templado de seguridad 12T y policarbonato 5T
- Interior de acero inoxidable, cuerpo de acero con recubrimiento en polvo y aislamiento de lana de vidrio.
- 2 estantes de aluminio incluidos
- Certificación CE y UL/CUL y número de serie único.



Bomba de vacío recomendada para hornos de 18,6 l y 30 l: Rocker 810

Bomba de vacío recomendada para hornos de 70 l: Rocker 800/Rocker 811

Horno de secado SWOV, 2 estantes de aluminio, cable de alimentación, manual de instrucciones



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Características	Heating power	Vacío	Intervalo de temperatura
DH.SWOV03020	SWOV-20 230 V	Capacidad: 18,6 L W x D x H mm (int.): 265 x 290 x 265 W x D x H mm (ext.): 480 x 475 x 552 Tiempo de calentamiento: 60 min. a 100°C, 90 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 87 mm	2 x 170 W, 2 x 130 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C
DH.SWOV03030	SWOV-30 230 V	Capacidad: 30 L W x D x H mm (int.): 300 x 330 x 300 W x D x H mm (ext.): 515 x 515 x 587 Tiempo de calentamiento: 70 min. a 100°C, 100 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 98 mm	2 x 170 W, 2 x 130 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C
DH.SWOV03070	SWOV-70 230 V	Capacidad: 70 L W x D x H mm (int.): 400 x 435 x 400 W x D x H mm (ext.): 618 x 620 x 687 Tiempo de calentamiento: 80 min. a 100°C, 100 min. a 150°C N.º de estantes: 2 estantes de aluminio incluidos, altura entre estantes 133 mm	2 x 350 W, 2 x 450 W	10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h	Secado hasta 200°C