

Estufas de secado por convección forzada FD 300°C, BINDER

Ref.: BINDER.FD | Categoría: Estufas

Descripción



Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable

- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
- Control electromecánico de la aleta de salida de aire
- Las cámaras de hasta 115 l son apilables
- Diseño ergonómico del asa
- Conexión USB para el registro de datos
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Con convección forzada
- Controlador con pantalla LCD

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9010-0303	9010-0303	FD 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 345 x 440 W x D x H mm (ext.): 560 x 565 x 625 Tiempo de calentamiento: 15 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1100 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0305	9010-0305	FD 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 385 x 550 W x D x H mm (ext.): 710 x 605 x 735 Tiempo de calentamiento: 18 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1300 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0309	9010-0309	FD 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 650 x 515 x 780 W x D x H mm (ext.): 810 x 825 x 940 Tiempo de calentamiento: 19 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2300 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0311	9010-0311	FD 720 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 1000 x 570 x 1300 W x D x H mm (ext.): 1165 x 870 x 1590 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	4500 kW	Ambiente +10°C a 300°C