

Estufas de secado por convección natural ED 300°C, BINDER

Ref.: BINDER.ED | Categoría: Estufas

Descripción

Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo.



- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
- Control electromecánico de la aleta de salida de aire
- Las cámaras de hasta 115 l son apilables
- Diseño ergonómico del asa
- Conexión USB para el registro de datos
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Con convección natural
- Controlador con pantalla LCD

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9010-0333	9010-0333	ED 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 360 x 380 x 420 W x D x H mm (ext.): 560 x 565 x 625 Tiempo de calentamiento: 50 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1050 kW	Ambiente +5°C a 300°C
9010-0335	9010-0335	ED 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 510 x 425 x 530 W x D x H mm (ext.): 710 x 605 x 705 Tiempo de calentamiento: 45 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1250 kW	Ambiente +5°C a 300°C
9010-0339	9010-0341	ED 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 960 x 605 x 1.280 W x D x H mm (ext.): 1.165 x 870 x 1.590 Tiempo de calentamiento: 85 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	4100 kW	Ambiente +5°C a 300°C
9010-0341	9010-0339	ED 720 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 610 x 550 x 760 W x D x H mm (ext.): 810 x 760 x 940 Tiempo de calentamiento: 50 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2225 kW	Ambiente +5°C a 300°C