

Estufas de secado y calentamiento ED-S 250°C, BINDER

Ref.: BINDER.ED-S | Categoría: Estufas

Descripción

Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.



- Fácil manejo
- Control preciso de la temperatura
- Apertura de la puerta sencilla y ergonómica
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™.
- Tapa de salida de aire ajustable
- Controlador con función de temporizador
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Con convección natural para una distribución homogénea de la temperatura.



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9090-0014	9090-0014	ED-S 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 350 x 440 W x D x H mm (ext.): 614 x 577 x 625 Tiempo de calentamiento: 60 min. a 150 °C N.º de estantes: 1 Rejilla de acero inoxidable, incluida	1050 kW	Ambiente +7°C a 250°C
9090-0020	9090-0020	ED-S 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 390 x 550 W x D x H mm (ext.): 764 x 616 x 735 Tiempo de calentamiento: 55 min a 150 °C N.º de estantes: 1 Rejilla de acero inoxidable, incluida	1250 kW	Ambiente +7°C a 250°C