

Estufas de secado por convección forzada y funciones de temporización avanzadas FED 300°C, BINDER

Ref.: BINDER.FED | Categoría: Estufas

Descripción

Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire.



- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
- Control electromecánico de la aleta de salida de aire
- Las cámaras de hasta 115 l son apilables
- Diseño ergonómico del asa
- Conexión USB para el registro de datos
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Con convección forzada
- Controlador con pantalla LCD y funciones de temporizador mejoradas
- Velocidad del ventilador ajustable
- Interfaz Ethernet

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9010-0295	9010-0295	FED 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 345 x 440 W x D x H mm (ext.): 560 x 565 x 625 Tiempo de calentamiento: 15 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1100 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0293	9010-0293	FED 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 385 x 550 W x D x H mm (ext.): 710 x 605 x 705 Tiempo de calentamiento: 18 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1300 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0299	9010-0299	FED 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 650 x 515 x 780 W x D x H mm (ext.): 810 x 760 x 940 Tiempo de calentamiento: 19 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2300 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0301	9010-0301	FED 720 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 1000 x 570 x 1300 W x D x H mm (ext.): 1165 x 870 x 1590 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	4500 kW	Ambiente +10°C a 300°C