


Cámaras de calor y secado por convección forzada y funciones de programa FP 300°C, BINDER

Ref.: BINDER.FP | Categoría: Estufas

Descripción

Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado.



- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
- Velocidad del ventilador ajustable
- Controlador con programación por intervalos y en tiempo real
- Controlador de fácil manejo con pantalla de gran tamaño
- Control electromecánico de la trampilla de salida de aire
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente de clase 2 (DIN 12880) y dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador
- Modelos apilables de hasta 115 l
- Diseño ergonómico del asa
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9010-0363	9010-0363	FP 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 342 x 400 W x D x H mm (ext.): 560 x 596 x 622 Tiempo de calentamiento: 15 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1200 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0364	9010-0364	FP 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 383 x 550 W x D x H mm (ext.): 710 x 636 x 732 Tiempo de calentamiento: 19 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	1400 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0365	9010-0365	FP 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 650 x 512 x 780 W x D x H mm (ext.): 810 x 786 x 962 Tiempo de calentamiento: 19 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2500 kW	Ambiente +10°C a 300°C
9010-0366	9010-0366	FP 720 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 1000 x 574 x 1300 W x D x H mm (ext.): 1160 x 816 x 1590 Tiempo de calentamiento: 25 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	4500 kW	Ambiente +12°C a 300°C