

Cámaras de calor y secado por convección forzada y numerosas funciones de programa FP 300°C, BINDER

Ref.: BINDER.M | Categoría: Estufas

Descripción

Con una temperatura máxima de +300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación.



- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™ con mayor potencia calorífica.
- Ventilador reforzado con velocidad regulable.
- Control electromecánico de la trampilla de aire de escape.
- Controlador de pantalla táctil con programación por segmentos de tiempo y en tiempo real.
- Dispositivo de seguridad de temperatura regulable independiente de clase 2 (DIN 12880) y de clase 3. Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador.
- Función a prueba de fallos - sensor de reserva Pt 100.
- Registrador de datos interno, los valores medidos pueden leerse en formato abierto a través de USB.
- Interfaz Ethernet.
- 2 bastidores cromados.

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9010-0371	9010-0371	M 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 335 x 440 W x D x H mm (ext.): 560 x 596 x 622 Tiempo de calentamiento: 10 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2000 W	Ambiente +22°C a 300°C
9010-368	9010-0372	M 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 335 x 550 W x D x H mm (ext.): 710 x 636 x 732 Tiempo de calentamiento: 13 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	2400 W	Ambiente +22°C a 300°C
9010-369	9010-0373	M 260 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 650 x 505 x 780 W x D x H mm (ext.): 810 x 786 x 962 Tiempo de calentamiento: 14 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	3100 W	Ambiente +15°C a 300°C
9010-0374	9010-0374	M 720 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 1000 x 565 x 1300 W x D x H mm (ext.): 1160 x 816 x 1590 Tiempo de calentamiento: 14 min. a 150 °C N.º de estantes: 2 Estantes de acero inoxidable, incluidos	6000 W	Ambiente +15°C a 300°C