


Incubadora a convección natural BD 100°C , BINDER

Ref.: BINDER.BD | Categoría: Incubadoras

Descripción

La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados



- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes cromados
- Apilables hasta 115 l
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para registrar datos
- Incubadora con convección natural

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
9010-0323	9010-0323	BD 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 360x 380 x 420 W x D x H mm (ext.): 560 x 565 x 625 Tiempo de calentamiento: 42 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	300 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0325	9010-0325	BD 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 510 x 420 x 530 W x D x H mm (ext.): 710 x 605 x 735 Tiempo de calentamiento: 55 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	350 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0329	9010-0329	BD 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 610 x 545 x 760 W x D x H mm (ext.): 810 x 760 x 965 Tiempo de calentamiento: 60 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	850 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0331	9010-0331	BD 720 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 960 x 600 x 1280 W x D x H mm (ext.): 1165 x 870 x 1590 Tiempo de calentamiento: 70 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	1650 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C