Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Incubadoras a convección forzada BF 100°C , BINDER

Ref.: BINDER.BF | Categoría: Incubadoras

Descripción



La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.

- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes cromados
- Apilables hasta 115 l
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para registrar datos
- Incubadoras con convección forzada
- Velocidad del ventilador regulable
- Estabilidad de la temperatura ±0,1 K (a 37 °C)

BINDER
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
9010-0313	9010-0313	BF 56 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 56 L **W x D x H mm (int.):** 400 x 340 x 440 **W x D x H mm (ext.):** 560 x 565 x 625 **Tiempo de calentamiento:** 15 min. a 37 ºC **N.º de estantes:** 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	400 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5ºC a 100ºC
9010-0315	9010-0315	BF 115 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 115 L **W x D x H mm (int.):** 550 x 380 x 550 **W x D x H mm (ext.):** 710 x 605 x 735 **Tiempo de calentamiento:** 8 min. a 37 ºC **N.º de estantes:** 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	400 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5ºC a 100ºC
9010-0319	9010-0319	BF 260 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 260 L **W x D x H mm (int.):** 680 x 510 x 780 **W x D x H mm (ext.):** 810 x 760 x 965 **Tiempo de calentamiento:** 7 min. a 37 ºC **N.º de estantes:** 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	900 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5ºC a 100ºC
9010-0321	9010-0321	BF 720 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 720 L **W x D x H mm (int.):** 1000 x 565 x 1300 **W x D x H mm (ext.):** 1165 x 870 x 1590 **Tiempo de calentamiento:** 15 min. a 37 ºC **N.º de estantes:** 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	1750 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5ºC a 100ºC