

Incubadoras a convección forzada BF 100°C , BINDER

Ref.: BINDER.BF | Categoría: Incubadoras

Descripción

La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.



- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes cromados
- Apilables hasta 115 l
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para registrar datos
- Incubadoras con convección forzada
- Velocidad del ventilador regulable
- Estabilidad de la temperatura $\pm 0,1$ K (a 37 °C)

 **BINDER**
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
9010-0313	9010-0313	BF 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 340 x 440 W x D x H mm (ext.): 560 x 565 x 625 Tiempo de calentamiento: 15 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	400 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0315	9010-0315	BF 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 380 x 550 W x D x H mm (ext.): 710 x 605 x 735 Tiempo de calentamiento: 8 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	400 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0319	9010-0319	BF 260 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 260 L W x D x H mm (int.): 680 x 510 x 780 W x D x H mm (ext.): 810 x 760 x 965 Tiempo de calentamiento: 7 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	900 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C
9010-0321	9010-0321	BF 720 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 720 L W x D x H mm (int.): 1000 x 565 x 1300 W x D x H mm (ext.): 1165 x 870 x 1590 Tiempo de calentamiento: 15 min. a 37 °C N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	1750 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5°C a 100°C