

Incubadora estándar a convección natural BD-S 70°C , BINDER

Ref.: BINDER.BD-S | Categoría: Incubadoras

Descripción

Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.



- Incubadoras estándar para investigación y control de calidad
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ para un control exacto de la temperatura
- Convección natural con distribución homogénea de la temperatura
- Trampilla de aire de escape regulable
- Controlador digital con temporizador
- Puerta interior de cristal de seguridad
- Clase 3.1 Dispositivo de seguridad de temperatura integrado y ajustable independientemente (DIN 12880) con alarma visual



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Holes	Intervalo de temperatura
9090-0016	9090-0016	BD-S 56 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 56 L W x D x H mm (int.): 400 x 350 x 440 W x D x H mm (ext.): 595 x 525 x 625 Tiempo de calentamiento: ---- N.º de estantes: 1 Rejilla de acero inoxidable, incluida	300 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5 °C a 70 °C
9090-0022	9090-0022	BD-S 115 230 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 550 x 390 x 550 W x D x H mm (ext.): 745 x 565 x 735 Tiempo de calentamiento: ---- N.º de estantes: 1 Rejilla de acero inoxidable, incluida	350 W	1 rejilla de aire	Ambiente +5 °C a 70 °C