

Incubadoras refrigeradas KT 100, 4 °C a 100 °C, con tecnología Peltier, BINDER

Ref.: BINDER.KT | Categoría: Incubadoras, Incubadoras refrigeradas

Descripción

La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras.



- Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™.
- Desinfección por aire caliente a 100 °C
- Velocidad del ventilador ajustable
- Controlador con programación por segmentos de tiempo y en tiempo real
- Puerta interior de cristal templado de seguridad
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual y acústica de temperatura
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Registro de datos e interfaz USB



Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
9020-0311		KT 53 200 ... 240 V, 50/60 Hz	Capacidad: 53 L W x D x H mm (int.): 400 x 334 x 400 W x D x H mm (ext.): 660 x 630 x 635 N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	400 W	4°C a +100°C (refrigerada)
9020-0313		KT 115 200 ... 240 V, 50/60 Hz	Capacidad: 115 L W x D x H mm (int.): 600 x 355 x 455 W x D x H mm (ext.): 860 x 655 x 715 N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	700 W	4°C a +100°C (refrigerada)
9020-0289		KT 170 200 ... 240 V, 50/60 Hz	Capacidad: 170 L W x D x H mm (int.): 600 x 355 x 765 W x D x H mm (ext.): 860 x 655 x 1025 N.º de estantes: 2 Rejillas de acero inoxidable, incluidas	800 W	4°C a +100°C (refrigerada)