Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Criotermostatos de circulación CORIO CP, JULABO™

Ref.: JULABO.CORIO.CP | Categoría: Chillers, Chillers | Baños refrigerados



Descripción

Con un rendimiento ampliado de la bomba y un mayor rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C

Los criostatos de circulación de la serie CORIO CP son especialmente adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. Gracias a un rendimiento de bomba mayor, son ideales para un acondicionamiento térmico sencillo de aplicaciones externas.

Características del producto

- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Fácil conmutación de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones de bomba externas (M16x1)
- Bomba de presión regulable sin escalonamientos
- Conexión USB
- Interfaz RS232
- Temporizador ajustable hasta 999 minutos
- Diseño de serpentín de refrigeración que ahorra espacio y ofrece más espacio útil en la cubeta de la bañera
- Cubeta de acero inoxidable con tapa y grifo de vaciado
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aberturas de ventilación laterales
- Sistema único de alerta temprana de nivel bajo de líquido
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
9013701.N1.33		CP-200F Refrigerante R290	**Rango temperatura:** -20°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 130 x 150 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 230 x 390 x 650 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	4 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013702.33		CP-201F Refrigerante R134a	**Rango temperatura:** -20°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 130 x 150 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 440 x 410 x 440 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	4 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013713.N1.33		CP-310F Refrigerante R290	**Rango temperatura:** -30°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 130 x 150 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 230 x 400 x 650 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	4 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013714.N1.33		CP-450F Refrigerante R290	**Rango temperatura:** -30°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 130 x 150 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 230 x 400 x 650 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	4 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013716.N1.33		CP-449F Refrigerante R290	**Rango temperatura:** -32°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 280 x 350 x 200 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 370 x 590 x 690 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	26 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm

Referencia		Modelo	Características	Capacidad	Caudal	Conexiones
9013704.33		CP-600F Refrigerante R449A	**Rango temperatura:** -35°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 220 x 150 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 330 x 470 x 690 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	7,5 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013715.N1.33		CP-800F Refrigerante natural R1270	**Rango temperatura:** -40°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 180 x 130 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 330 x 470 x 700 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	7,5 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013717.N1.33		CP-1200F Refrigerante R1270	**Rango temperatura:** -50°C...+200°C **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 180 x 130 x 150 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 330 x 470 x 700 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	7,5 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm
9013718.N1.33		CP-1201F Refrigerante natural R1270	**Rango temperatura:** -40ºC...+100ºC **Dimensiones int. (WxLxH) (mm):** 350 x 400 x 300 **Dimensiones ext. (WxLxH) (mm):** 450 x 640 x 950 **Presión:** 0.1 … 0.7 bar	56 L	8 … 27 L/min	Boca circulación externa: M16x1 macho Diámetro interior 8/12 mm