

Hornos de incineración hasta 1100°C, Nabertherm

Ref.: NABERTHERM.LV311 | Categoría: Hornos de Mufla

Descripción



El horno de incineración LV(T) .. 11 está diseñado especialmente para procesos de incineración de hasta 1050 °C en laboratorio. Sus ámbitos de aplicación son, p.ej., la determinación de la pérdida por combustión o la incineración de productos alimenticios, así como de plásticos para el posterior análisis de sustancias. Gracias a su sistema especial de entrada de aire fresco y salida de aire de escape, se alcanza un intercambio de aire superior a 6 veces por minuto, de forma que siempre haya oxígeno suficiente para el proceso de incineración. El aire entrante circula por la calefacción del horno precalentándose, de tal forma que se garantiza una buena homogeneidad de la temperatura.



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
LV 3/11	LV 3/11	Modelo Puerta abatible	Capacidad: 3 L W x D x H mm (int.): 180 x 150 x 120 W x D x H mm (ext.): 345 x 390 x 810 Tiempo de calentamiento: 45 min a 1100 °C N.º de estantes: -	1300 W	... - 1100 °C
LV 5/11	LV 5/11	Modelo Puerta abatible	Capacidad: 5 L W x D x H mm (int.): 205 x 170 x 130 W x D x H mm (ext.): 385 x 415 x 810 Tiempo de calentamiento: 55 min a 1100 °C N.º de estantes: -	2600 W	... - 1100 °C
LV 9/11	LV 9/11	Modelo Puerta abatible	Capacidad: 9 L W x D x H mm (int.): 235 x 240 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 485 x 865 Tiempo de calentamiento: 70 min a 1100 °C N.º de estantes: -	3300 W	... - 1100 °C
LV 15/11	LV 15/11	Modelo Puerta abatible	Capacidad: 15 L W x D x H mm (int.): 230 x 340 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 590 x 865 Tiempo de calentamiento: 80 min a 1100°C N.º de estantes: -	3600 W	... - 1100 °C
LVT 3/11	LVT 3/11	Modelo Puerta de elevación	Capacidad: 3 L W x D x H mm (int.): 180 x 150 x 120 W x D x H mm (ext.): 345 x 390 x 810 Tiempo de calentamiento: 45 min a 1100 °C N.º de estantes: -	1300 W	... - 1100 °C
LVT 5/11	LVT 5/11	Modelo Puerta de elevación	Capacidad: 5 L W x D x H mm (int.): 205 x 170 x 130 W x D x H mm (ext.): 385 x 415 x 810 Tiempo de calentamiento: 55 min a 1100 °C N.º de estantes: -	2600 W	... - 1100 °C

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
LVT 9/11	LVT 9/11	Modelo Puerta de elevación	Capacidad: 9 L W x D x H mm (int.): 235 x 240 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 485 x 865 Tiempo de calentamiento: 70 min a 1100 °C N.º de estantes: -	3300 W	... - 1100 °C
LVT 15/11	LVT 15/11	Modelo Puerta de elevación	Capacidad: 15 L W x D x H mm (int.): 230 x 340 x 170 W x D x H mm (ext.): 415 x 590 x 865 Tiempo de calentamiento: 80 min a 1100°C N.º de estantes: -	3600 W	... - 1100 °C