Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Horno de mufla con software para determinar la pérdida por combustión, Nabertherm

Ref.: NABERTHERM.L(T)911 | Categoría: Hornos de Mufla



Descripción

El horno de incineración LV(T) .. 11 está diseñado especialmente para procesos de incineración de hasta 1050 °C en laboratorio. Sus ámbitos de aplicación son, p.ej., la determinación de la pérdida por combustión o la incineración de productos alimenticios, así como de plásticos para el posterior análisis de sustancias. Gracias a su sistema especial de entrada de aire fresco y salida de aire de escape, se alcanza un intercambio de aire superior a 6 veces por minuto, de forma que siempre haya oxígeno suficiente para el proceso de incineración. El aire entrante circula por la calefacción del horno precalentándose, de tal forma que se garantiza una buena homogeneidad de la temperatura.

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
L(T) 9/11/SW	L(T) 9/11/SW	1100 ºC	**Capacidad:** 9 L **W x D x H mm (int.):** 230 x 240 x 170 **W x D x H mm (ext.):** 415 x 455 x 740+240 **Tiempo de calentamiento:** 68 min a 1100 ºC **N.º de estantes:** -	3300 W	... - 1100 ºC ? ... - 1200 ºC
L(T) 9/12/SW	L(T) 9/12/SW	1200 ºC	**Capacidad:** 9 L **W x D x H mm (int.):** 230 x 240 x 170 **W x D x H mm (ext.):** 415 x 455 x 740+240 **Tiempo de calentamiento:** 80 min a 1200 ºC **N.º de estantes:** -	3300 W	... - 1100 ºC ? ... - 1200 ºC