

Hornos tubulares compactos hasta 1300°C, Nabertherm

Ref.: NABERTHERM.R50250 | Categoría: Hornos de Mufla

Descripción



Estos hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos. Equipados con tubo de trabajo estandar C 530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares convencer por una excelente relación prestaciones-precio.



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Intervalo de temperatura
R 170/1000/13	R 170/1000/13	1300 °C	Capacidad: 1170 x 460 x 628 W x D x H mm (ext.): 170 x 1000 x 1400 Tiempo de calentamiento: -	13700 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 120/500/12	R 120/500/12	1200 °C	Capacidad: 670 x 410 x 578 W x D x H mm (ext.): 120 x 500 x 700 Tiempo de calentamiento: -	6600 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 170/750/12	R 170/750/12	1200 °C	Capacidad: 920 x 460 x 628 W x D x H mm (ext.): 170 x 750 x 1070 Tiempo de calentamiento: -	10600 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 170/1000/12	R 170/1000/12	1200 °C	Capacidad: 1170 x 460 x 628 W x D x H mm (ext.): 170 x 1000 x 1400 Tiempo de calentamiento: -	13700 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 50/250/13	R 50/250/13	1300 °C	Capacidad: 434 x 340 x 508 W x D x H mm (ext.): 50 x 250 x 450 Tiempo de calentamiento: -	1900 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 50/500/13	R 50/500/13	1300 °C	Capacidad: 670 x 340 x 508 W x D x H mm (ext.): 50 x 500 x 700 Tiempo de calentamiento: -	3400 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 120/500/13	R 120/500/13	1300 °C	Capacidad: 670 x 410 x 578 W x D x H mm (ext.): 120 x 500 x 700 Tiempo de calentamiento: -	6600 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 170/750/13	R 170/750/13	1300 °C	Capacidad: 920 x 460 x 628 W x D x H mm (ext.): 170 x 750 x 1070 Tiempo de calentamiento: -	12000 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 50/500/12	R 50/500/12	1200 °C	Capacidad: 670 x 340 x 508 W x D x H mm (ext.): 50 x 500 x 700 Tiempo de calentamiento: -	3400 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C
R 50/250/12	R 50/250/12	1200 °C	Capacidad: 434 x 340 x 508 W x D x H mm (ext.): 50 x 250 x 450 Tiempo de calentamiento: -	1900 W	... - 1200 °C ? ... - 1300 °C