Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Cámara de clima constante KBF, blanca, BINDER



Ref.: BINDER.9020-0478 | Categoría: Cámaras climáticas

Descripción

Las cámaras de clima constante de la serie KBF están equipadas con la tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ y un amplio rango de temperatura y humedad. La KBF cumple todos los requisitos ICH importantes y, con su alta homogeneidad climática, garantiza pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica. El rango de humedad se controla mediante un sensor de humedad capacitivo y una humidificación por vapor sensible. Las cámaras de clima constante están equipadas con una tecnología de compresores de eficacia probada que garantiza un funcionamiento fiable y a prueba de fallos a largo plazo.

Los modelos 260, 470 y 720 pueden equiparse opcionalmente con módulos de luz para las pruebas de fotoestabilidad ICH. Con los módulos de luz LED opcionales, los modelos KBF a partir del 260 se convierten en un armario de crecimiento vegetal. Pida los módulos de luz por separado.

Temperatura:	0 ... 70 °C
Estabilidad de la temperatura:	±0,1 K (25 °C)
Humedad relativa:	10 ... 80 %

BINDER
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Estabilidad de la temperatura	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
9020-0482		9020-0482	KBF 1060 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 1070 L **W x D x H mm (int.):** 1.011 x 847 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.285 x 1.175 x 1.951 mm **Tiempo de calentamiento:** 16	1600 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0483		9020-0483	KBF 1600 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 1610 L **W x D x H mm (int.):** 1.521 x 847 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.795 x 1.175 x 1.951 mm **Tiempo de calentamiento:** 16	1700 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0479		9020-0479	KBF 260 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 262 L **W x D x H mm (int.):** 656 x 575 x 695 mm **W x D x H mm (ext.):** 930 x 900 x 1.396 mm **Tiempo de calentamiento:** 9	1400 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0480		9020-0480	KBF 470 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 472 L **W x D x H mm (int.):** 656 x 575 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 930 x 900 x 1.951 mm **Tiempo de calentamiento:** 16	1400 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Estabilidad de la temperatura	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
9020-0481		9020-0481	KBF 720 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 727 L **W x D x H mm (int.):** 1.011 x 575 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.285 x 900 x 1.951 mm **Tiempo de calentamiento:** 16	1600 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0478		9020-0478	KBF 130 220 ... 240 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 127 L **W x D x H mm (int.):** 656 x 386 x 500 mm **W x D x H mm (ext.):** 900 x 710 x 1.005 mm **Tiempo de calentamiento:** 6	1300 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC