Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Cámara de clima constante KBF-S ECO, BINDER

Ref.: BINDER.9020-0416 | Categoría: Cámaras climáticas



Descripción

Cámaras de clima constante para pruebas de larga duración y pruebas de estabilidad acelerada de productos farmacéuticos según la directriz Q1A de la ICH. Especialmente eficiente desde el punto de vista energético y silencioso gracias a la tecnología Peltier con disipación de calor patentada.

Temperatura:	0 ... 70 °C
Estabilidad de la temperatura:	±0,1 K (25 °C)
Humedad relativa:	10 ... 80 %

BINDER
Best conditions for your success

Especificaciones técnicas

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Estabilidad de la temperatura	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
9020-0416		9020-0416	KBF-S ECO 240 200 ... 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 247 L **W x D x H mm (int.):** 650 x 485 x 785 mm **W x D x H mm (ext.):** 932 x 796 x 1.461 mm **Tiempo de calentamiento:** 9	800 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0463		9020-0463	KBF-S ECO 400 200 ... 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 400 L **W x D x H mm (int.):** 650 x 485 x 1.268 mm **W x D x H mm (ext.):** 925 x 796 x 1.946 mm **Tiempo de calentamiento:** 15	1100 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0418		9020-0418	KBF-S ECO 720 200 ... 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 700 L **W x D x H mm (int.):** 973 x 576 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.254 x 885 x 1.925 mm **Tiempo de calentamiento:** 15	1200 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC
9020-0419		9020-0419	KBF-S ECO 1020 200 ... 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 1020 L **W x D x H mm (int.):** 973 x 836 x 1.250 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.254 x 1.146 x 1.925 mm **Tiempo de calentamiento:** 15	1200 W	±0,1 K (25 °C)	10 ... 80%	0ºC a 70ºC