Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Cámaras de clima constante HPPeco, MEMMERT

Ref.: MEMMERT.HPP110ECO | Categoría: Cámaras climáticas



Descripción

Gracias a su inmejorable eficiencia energética y a su funcionamiento de bajo mantenimiento, las cámaras de clima constante HPPeco son perfectamente adecuadas para las pruebas de estabilidad, los ensayos ambientales y los ensayos de materiales. El control de temperatura de alta precisión, así como la humidificación y deshumidificación activas, se han adaptado especialmente a las directrices ICH, opción Q1A, para las pruebas de estabilidad.

- Módulo de luz LED para los tamaños 110 a 750 (como opción): luz LED regulable en tres temperaturas de color alternativas (luz blanca fría, luz blanca cálida o luz blanca fría y blanca cálida, regulable en pasos del 1 %)
- Calefacción y refrigeración sin problemas con un solo sistema gracias a la tecnología Peltier Casi sin vibraciones y extremadamente silencioso

TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas TFT en color
Encontrará una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Temperatura:	0 ... 70 °C
Fuente de alimentación:	230 V, 50/60 Hz

Especificaciones técnicas

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
HPP260ECO		HPP260ECO	HPP260eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 256 L **W x D x H mm (int.):** 640 x 500 x 800 mm **W x D x H mm (ext.):** 824 x 655 x 1.183 mm **Tiempo de calentamiento:** 9	420 W	10 ... 90 %	0ºC a 70ºC
HPP410ECO		HPP410ECO	HPP410eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 384 L **W x D x H mm (int.):** 640 x 500 x 1.200 mm **W x D x H mm (ext.):** 824 x 655 x 1.720 mm **Tiempo de calentamiento:** 14	420 W	10 ... 90 %	0ºC a 70ºC
HPP750ECO		HPP750ECO	HPP750eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 749 L **W x D x H mm (int.):** 1.040 x 600 x 1.200 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.224 x 755 x 1.720 mm **Tiempo de calentamiento:** 14	700 W	10 ... 90 %	0ºC a 70ºC
HPP1060ECO		HPP1060ECO	HPP1060eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 1060 L **W x D x H mm (int.):** 1.040 x 850 x 1.200 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.224 x 1.005 x 1.720 mm **Tiempo de calentamiento:** 14	1400 W	10 ... 90 %	0ºC a 70ºC
HPP1400ECO		HPP1400ECO	HPP1400eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 1360 L **W x D x H mm (int.):** 1.250 x 750 x 1.450 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.435 x 905 x 1.913 mm **Tiempo de calentamiento:** 28	1400 W	10 ... 80 %	0ºC a 70ºC

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
HPP2200ECO		HPP2200ECO	HPP2200eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 2140 L **W x D x H mm (int.):** 1.972 x 750 x 1.450 mm **W x D x H mm (ext.):** 2.157 x 905 x 1.913 mm **Tiempo de calentamiento:** 42	2000 W	10 ... 80 %	0ºC a 70ºC
HPP110ECO		HPP110ECO	HPP110eco 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 108 L **W x D x H mm (int.):** 560 x 400 x 480 mm **W x D x H mm (ext.):** 745 x 555 x 864 mm **Tiempo de calentamiento:** 5	420 W	10 ... 90 %	0ºC a 70ºC