Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Cámaras climáticas ICH L, con control de humedad y luz, MEMMERT



Ref.: MEMMERT.ICH110L | Categoría: Cámaras climáticas

Descripción

La nueva generación de cámaras climatizadas con el exclusivo ControlCOCKPIT para un manejo rápido e intuitivo. Excelente homogeneidad de la temperatura y humedad para unas condiciones ambientales estables durante tiempo. Adecuado especialmente para ensayos de medicamentos conforme a ICH, Q1A y Q1B, opción 2, así como normas comparables para los ensayos de estabilidad de cosméticos y alimentos.

Temperatura:	0 ... 60 °C
Humedad relativa:	10 ... 80 %
Fuente de alimentación:	230 V, 50/60 Hz

Especificaciones técnicas

Referencia		Ref. Fabricante	Modelo	Características	Heating power	Rango de humedad	Intervalo de temperatura
ICH110L		ICH110L	ICH110L 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 108 L **W x D x H mm (int.):** 560 x 400 x 480 mm **W x D x H mm (ext.):** 745 x 585 x 1233 mm **Tiempo de calentamiento:** 5	1450 W	10 ... 80 %	0 ... 60 ºC
ICH260L		ICH260L	ICH260L 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 256 L **W x D x H mm (int.):** 640 x 500 x 800 mm **W x D x H mm (ext.):** 824 x 685 x 1.552 mm **Tiempo de calentamiento:** 9	1450 W	10 ... 80 %	0 ... 60 ºC
ICH750L		ICH750L	ICH750L 230 V, 50/60 Hz	**Capacidad:** 749 L **W x D x H mm (int.):** 1.040 x 600 x 1.200 mm **W x D x H mm (ext.):** 1.224 x 785 x 1.950 mm **Tiempo de calentamiento:** 14	1550 W	10 ... 80 %	0 ... 60 ºC