Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Vitrina de gases Ascent™ Max – E Series, ESCO Lifesciences

Ref.: ESCO.ADC-E | Categoría: Cabinas extracción de gases

Descripción



Vitrina de gases compacta de ahorro de energía sin sistema de conductos.

- Testada de forma independiente y conforme a la norma AFNOR NFX 15-211
- Cambio de filtro fácil
- Velocidad media de entrada de aire: 0,4m/s
- Microprocesador centinela con pantalla LCD, alarma de velocidad del aire y reloj de 24 horas
- La iluminación fluorescente proporciona una iluminación superior de la zona de trabajo
- Hoja deslizante de vidrio templado
- Panel lateral de vidrio templado
- El recubrimiento antimicrobiano ISOCIDE™ en todas las superficies pintadas minimiza la contaminación
- Superficie de trabajo de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo	Características	Potencia nominal W
ADC-3E1	2040039	Tipo: ADC-3E1 Fuente alimentación: 220 ... 240 V·AC, 50 Hz , 3,5 A	**W x D x H mm (int.):** 965x596x765 **W x D x H mm (ext.):** 1035x736x1455	236
ADC-4E1	2040057	Tipo: ADC-4E1 Fuente alimentación: 220 ... 240 V·AC, 50 Hz , 3,5 A	**W x D x H mm (int.):** 1268x596x765 **W x D x H mm (ext.):** 1340x736x1455	264
ADC-5E1-1	2040075	Tipo: ADC-5E1 Fuente alimentación: 220 ... 240 V·AC, 50 Hz , 4 A	**W x D x H mm (int.):** 1575x596x765 **W x D x H mm (ext.):** 1645x736x1455	300